



TRADITION SINCE 1926

<b>Name:</b>	<b>Harzlöser</b>	
<b>Farbe:</b>	farblos	
<b>Produktbeschreibung:</b>	FAXE Harzlöser löst die Rückstände von altem und frischem Baumharz. Der Harzlöser eignet sich für Holz, Holzbearbeitungswerkzeug und -maschinen und andere Oberflächen. Bei Werkzeugen lassen sich auch eingebrannte Harzrückstände nach kurzer Einwirkzeit rückstandsfrei abwischen. Bei Holz funktioniert das ebenso. Systembedingt kann es bei Holz zu einer dunklen Verfärbung kommen, die in der Regel nach einigen Tagen verschwindet. Man kann diese mit FAXE Laubholzlauge auch direkt neutralisieren. Faxe Harzlöser ist tropfhemmend eingestellt und kann gesprüht, gestrichen und bei großen Flächen auch mit einer Bodenstreichbürste verarbeitet werden.	
<b>Werkzeug:</b>	Pinself oder Schwamm, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Lappen, eventuell auch ein Reinigungspad	
<b>Vorbereitung:</b>	Test an unscheinbarer Stelle vornehmen	
<b>Verarbeitung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Faxe Harzlöser aufsprühen oder streichen</li><li>• Einwirken lassen</li><li>• Mit einem Tuch nachwischen.</li></ul>	
<b>Nachbehandlung:</b>	Bei Holz kann die dunkle Farbreaktion mit FAXE Laubholzlauge neutralisiert werden.  Nach völliger Trocknung ist auch vergrautes Holz wie neu, aber ungeschützt. Durch Bewitterung vergraut das Holz wieder völlig normal. Eine vorher geölte Oberfläche sollte in dem behandelten Bereich mit dem ursprünglich verwendeten Öl nachbehandelt werden.	
<b>Technische Daten:</b>		
<b>Reinigung:</b>	Werkzeug gründlich mit Wasser abspülen	
<b>Trocknung:</b>	5 Stunden	
<b>PH-Wert:</b>	13	
<b>Inhaltsstoffe:</b>	Wasser, Kaliumhydroxid, Tensid	
<b>Lagerung:</b>	Frostfrei > 5° C	
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.</li><li>• Berührung mit der Haut vermeiden</li><li>• Enthält Kaliumhydroxid. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.</li></ul>	
<b>Stand:</b>	01.03.2017	